

SurfTest表面粗糙度测量仪

SJ-210、SJ-310、SJ-410系列



SJ-210系列



SJ-310系列



SJ-410系列

■规格

| 型号         | 标准自动型                                                                    | 便携自动型           | 手持自动型           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 型号         | SJ-210<br>(手持型)                                                          | SJ-210<br>(手持型) | SJ-210<br>(手持型) |
| 货号         | 178-560-110C                                                             | 178-560-120C    | 178-564-110C    |
| 测量范围       | X轴: 16.0mm<br>Y轴: 30.0mm/200mm ~ +160mm                                  |                 |                 |
| 分辨率        | 0.01μm / 0.02μm, 100μm / 0.005μm, 25μm / 0.002μm                         |                 |                 |
| 测力/测针/测针形状 | 测力: 0.75mN / 2μm 60° (符合JIS B 0717)<br>测针: 40μm / 2μm 60° (符合JIS B 0717) |                 |                 |
| 适用标准       | JIS 1982/JS 1994/ISO 2001/ISO 1997/ANSI/VDI                              |                 |                 |
| 其它参数       | 测针长度, 粗糙度参数, 软件, 测量速度等                                                   |                 |                 |

■规格

| 型号         | 标准自动型                                                                    | 便携自动型           | 手持自动型           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 型号         | SJ-310<br>(手持型)                                                          | SJ-310<br>(手持型) | SJ-310<br>(手持型) |
| 货号         | 178-570-110C                                                             | 178-570-120C    | 178-574-110C    |
| 测量范围       | X轴: 16.0mm<br>Y轴: 30.0mm/200mm ~ +160mm                                  |                 |                 |
| 分辨率        | 0.01μm / 0.02μm, 100μm / 0.005μm, 25μm / 0.002μm                         |                 |                 |
| 测力/测针/测针形状 | 测力: 0.75mN / 2μm 60° (符合JIS B 0717)<br>测针: 40μm / 2μm 60° (符合JIS B 0717) |                 |                 |
| 适用标准       | JIS 1982/JS 1994/ISO 2001/ISO 1997/ANSI/VDI                              |                 |                 |
| 其它参数       | 测针长度, 粗糙度参数, 软件, 测量速度等                                                   |                 |                 |

■规格

| 型号         | SJ-411                                                                   | SJ-412       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 货号         | 178-580-110C                                                             | 178-580-120C |
| 测量范围       | X轴: 20mm<br>Y轴: 30.0mm/200mm ~ +160mm                                    |              |
| 分辨率        | 0.01μm / 0.02μm, 100μm / 0.005μm, 25μm / 0.002μm                         |              |
| 测力/测针/测针形状 | 测力: 0.75mN / 2μm 60° (符合JIS B 0717)<br>测针: 40μm / 2μm 60° (符合JIS B 0717) |              |
| 适用标准       | JIS 1982/JS 1994/ISO 2001/ISO 1997/ANSI/VDI                              |              |
| 其它参数       | 测针长度, 粗糙度参数, 软件, 测量速度等                                                   |              |

178系列 SurfTest(带有专用控制装置型表面粗糙度测量仪)

SJ-500/SV-2100系列

- 配有7.5英寸彩色TFT液晶屏幕, 彩色图标与轴式鼠标控制, 该显示操作简便, 读取容易。
- 控制器的内置液晶屏使得定位快捷简便。测量小孔内时可使用平面位移对微小圆孔的位置进行跟踪。
- 该符合ISO/ANSI/VDI等表面粗糙度标准的粗糙度参数, 也可进行轮廓分析。



■规格

| 型号   | SJ-500                                         | SV-2100M4 | SV-2100S4 | SV-2100M4 | SV-2100W4 |
|------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 测量范围 | X轴: 50mm<br>Y轴: 800μm/80μm/8μm                 |           |           |           |           |
| 分辨率  | 0.01μm (800μm), 0.001μm (80μm), 0.0001μm (8μm) |           |           |           |           |
| 其它参数 | 测针长度, 粗糙度参数, 软件, 测量速度等                         |           |           |           |           |

178系列 SurfTest(数据处理装置(PC版)表面粗糙度测量仪)

SJ-500P/SV-2100M4



■规格

| 型号   | SJ-500P                                        | SV-2100M4 |
|------|------------------------------------------------|-----------|
| 测量范围 | X轴: 50mm<br>Y轴: 800μm/80μm/8μm                 |           |
| 分辨率  | 0.01μm (800μm), 0.001μm (80μm), 0.0001μm (8μm) |           |
| 其它参数 | 测针长度, 粗糙度参数, 软件, 测量速度等                         |           |

178系列 SurfTest Extreme(CNC表面粗糙度测量仪)

SV-3000CNC/SV-M3000CNC

- X1, Y和Z轴的驱动速度最高可达200mm/s, 实现高速定位, 满足多轮/多工件的测量任务。
- 通过X轴与Y轴方向二轴同步控制可进行平面轮廓测量。
- 配有X轴的机型, 通过电动机驱动可实现对水平或倾斜表面进行轮廓测量。
- 该X轴工作台的机型, 可通过Y轴轴向往定位, 扩展到大工件测量。
- 所有连接电缆均内置于测量仪器, 以消除测量过程中电缆的不稳定。
- Z1轴轴套包含一个防撞安全装置, 因此检出碰撞时工件夹具时, 机器将自动停止运行。
- SurfTest Extreme SV-M3000CNC(带移动Y轴之非接触式CNC表面粗糙度测量仪)可测量发动机缸、机轴等大型/重量工件。
- 可选外部控制功能(外部I/O), 与PLC实现双向通信(RS-232C)。



■SV-3000CNC规格

| 型号         | SV-3000CNC                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 测量范围       | X轴: 200mm<br>Y轴: 200mm<br>Z轴: 200mm                                      |
| 分辨率        | 0.01μm                                                                   |
| 测力/测针/测针形状 | 测力: 0.75mN / 2μm 60° (符合JIS B 0717)<br>测针: 40μm / 2μm 60° (符合JIS B 0717) |
| 适用标准       | JIS 1982/JS 1994/ISO 2001/ISO 1997/ANSI/VDI                              |
| 其它参数       | 测针长度, 粗糙度参数, 软件, 测量速度等                                                   |

■SV-M3000CNC规格

| 型号         | SV-M3000CNC                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 测量范围       | X轴: 200mm<br>Y轴: 200mm<br>Z轴: 200mm                                      |
| 分辨率        | 0.01μm                                                                   |
| 测力/测针/测针形状 | 测力: 0.75mN / 2μm 60° (符合JIS B 0717)<br>测针: 40μm / 2μm 60° (符合JIS B 0717) |
| 适用标准       | JIS 1982/JS 1994/ISO 2001/ISO 1997/ANSI/VDI                              |
| 其它参数       | 测针长度, 粗糙度参数, 软件, 测量速度等                                                   |



SV-M3000CNC  
(Y轴/非接触式CNC表面粗糙度测量仪)